

TW-TG MG

Armatura za cisternu, mesing

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Oblast primene | Cisterne |
| Priključak 1 | Crevni priključak |
| Priključak 2 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Konstrukcija | sa sigurnosnom vezom |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Materijal | Mesing |



Artikal

| Naziv | DN* | Ø D (mm) | G1 | maks. radni pritisak (bar) |
|-----------------|-----|-------------|--------------|-------------------------------|
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Varijante proizvoda

TW-TG VA Armatura za cisternu, plemeniti čelik, plemeniti čelik

Pribor

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Stezna čaura, aluminijum |
| KS FIX AL | Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum |

je oprema za sledeće proizvode

| | |
|-------|-------------------------------|
| TW | Crevo za cisterne |
| TW OW | Crevo za cisterne bez spirale |