

# TW-T MG

Armatura za cisternu, mesing

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Cisterne
<b>Priključak 1</b>	Crevni priključak
<b>Priključak 2</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Konstrukcija</b>	sa sigurnosnom vezom
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Materijal</b>	Mesing



## Artikal

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni pritisak (bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

## Pribor

<b>KS AL</b>	Stezna čaura, aluminijum
<b>KS FIX AL</b>	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum

## je oprema za sledeće proizvode

<b>TW</b>	Crevo za cisterne
<b>TW OW</b>	Crevo za cisterne bez spirale