

PA 700 SF 90 PLUS

Utična armatura, SFL W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700 PLUS

Priključak 1 SAE priključak priрубnice 3000 PSI

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

Skraćenica SFL

Norma SAE J518
ISO 6162-1

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|----------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 139,8 | 71,0 |
| PA 725 SF 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 155,6 | 71,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 144,0 | 80,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 174,3 | 100,0 |
| PA 750 SF 90 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 247,6 | 134,0 |