


PA 700 SK6 PLUS

Swage fitting, SK6

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Oblast primene | Utična armatura za creva HD 700 PLUS |
| Priključak 1 | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| Uvezivanje | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| Obim isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| Dodatna karakteristika | cone SAE fitting |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 720 SK6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43,5 | M 10 x 45 | 117,5 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 11 |
| PA 725 SK6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 49,4 | M 12 x 50 | 134,0 | 57,2 | 23,8 | 27,0 | 13 |
| PA 725 SK6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 134,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 197,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 32 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 57,4 | | 200,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 203,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 225,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 750 SK6 40 PLUS | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 68,4 | | 233,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 233,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Pribor

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| FS | Zaptivka za SAE- i ISO- prirubnicu |
| SCHRAUBE M | Imbus zavrtnj |
| SCHRAUBE M VZ | Imbus zavrtnj |