# PA 700 SF6 180 PLUS


Swage fitting, SFS angle 180°

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Utična armatura za creva HD 700 PLUS |
| **Priključak 1** | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| **Skraćenica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Uvezivanje** | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| **Obim isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |






## Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | Radni pritisak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 180 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 219,1 | 150,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*