
PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 700 PLUS
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Dodatna karakteristika	cone SAE fitting
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka





Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 32 30 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		194,0	31,3	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 30 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		247,0	25,5	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 30 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		279,0	50,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 30 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		297,0	55,0	96,8	44,5	50,0	21

Pribor

FS	Zaptivka za SAE- i ISO- prirubnicu
SCHRAUBE M	Imbus zavrtanj
SCHRAUBE M VZ	Imbus zavrtanj

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.