


# KOMP-SW VA

Kompenzatori od plemenitog čelika sa krajevima za zavarivanje

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Primena</b>	Kompenzator za prihvat oscilacija sa aksijalnim, lateralnim i ugaonim pomeranjem za zavarivanje unutar cevovoda
<b>Verzija</b>	manžetna sa više rebara, višeslojna u zavisnosti od nominalne širine i stepena pritiska sa obostranim krajevima za zavarivanje
<b>Materijal</b>	Manžetna od plemenitog čelika Krajevi za zavarivanje od čelika / plemenitog čelika
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C



## Napomena

Pošto ovi kompenzatori ne predstavljaju uvek deo standardne opreme, ukazujemo prilikom izbora na upitnik u vezi izbora kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).

Na osnovu dotičnih informacija mi ćemo naravno za Vas izraditi kompenzator koji će biti prilagođen Vašim potrebama.

Prilikom ugradnje obratite pažnju na važeće direktive za ugradnju vašeg kompenzatora.

U slučaju pitanja obratite se poslovodstvu za metalna creva.

## Napomene u vezi porudžbine

Vreme isporuke u velikoj meri zavisi od konstrukcije kompenzatora.

## Artikal

Naziv

**Edelstahl-Komp. m. Schweißende**