
GV HJOF HJOF T

Navojni spoj, klizni ležaj

Osobine

Priključak 1	ORFS spoljni navoj
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa O-prstenom
Priključak 2	ORFS spoljni navoj
Oblik zaptivke 2	ravno zaptivanje sa O-prstenom
Konstrukcija	Zglobni navojni spoj
Dodatak za vrstu konstrukciju	Klizni ležaj
Konstrukcija	pravo
Radni pritisak	maks. 410 bara
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka





Artikal

Naziv	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.