


# HD 800

HD crevo

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Mineral oil-based high pressure hydraulic systems hidrostatički pogoni Građevinska industrija Agrarna tehnika
<b>Posebne karakteristike</b>	uzak radijus savijanja
<b>Norma</b>	DN16 - DN 25 natpis EN 856 4SP natpis SAE 100 R15
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	NW 16-25 četiri od NW 32 šest spiralnih umetaka od od čelične žice velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	synthetic rubber with high abrasion resistance
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja)
<b>Provera impulsa</b>	DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
<b>Dozvola</b>	MSHA IC-84/19, DIN5510



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø	Spoljni-Ø	Radni pritisak	Kontrolni pritisak	Razorni pritisak	min. radijus savijanja	Weight / meter
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HD 816	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
HD 820	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
HD 825	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
HD 832	31	20	1.1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = nominalni prečnik, nominalna širina