

# SFCE 90 (6000 PSI)

## SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen

**HANSA FLEX**

### Osobine

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| red pritiska                  | 6000 psi                  |
| Norma                         | DIN 3901 / 3902           |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | zalemljen                 |
| Konstrukcija                  | ugao 90°                  |
| Konstrukcija                  | SAE adapter za prirubnicu |
| Obim isporuke                 | samo međusegment          |
| Materijal                     | S355J2G3 (C22)            |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka        |



### Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi! Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

### Artikal

| Naziv            | Seriya | Ø<br>RAD<br>(mm) | PB<br>10.9<br>(bar) | Konstrukciona<br>veličina | A     | A1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | SW<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M col          |
|------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| SFCE 6002-90 S25 | S      | 25               | 400                 | 3/4"                      | M36x2 | 41,3       | 12,0      | 62         | 59,0       | 83         | 36         | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002-90 S30 | S      | 30               | 400                 | 3/4"                      | M42x2 | 41,3       | 13,5      | 62         | 57,5       | 84         | 46         | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6003-90 S25 | S      | 25               | 400                 | 1"                        | M36x2 | 47,6       | 12,0      | 74         | 73,0       | 97         | 36         | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003-90 S30 | S      | 30               | 400                 | 1"                        | M42x2 | 47,6       | 13,5      | 74         | 71,5       | 98         | 46         | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004-90 S38 | S      | 38               | 315                 | 1.1/4"                    | M52x2 | 54,0       | 16,0      | 96         | 91,0       | 122        | 55         | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFCE 6005-90 S38 | S      | 38               | 315                 | 1.1/2"                    | M52x2 | 63,5       | 16,0      | 111        | 91,0       | 122        | 55         | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø RAD = spoljni prečnik cevi

\*1) = po izboru 12,0 ili 12,5 - \*2) = po izboru 13,5 ili 14,5

### Varijante proizvoda

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |