

AFS 90 N (6000 PSI)

SAE uvrtna navojna prirubnica, NPT, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| red pritiska | 6000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Konstrukcija | SAE uvrtni navojna spojnica |
| Pričvršćivanje | Otvor za zavrtanj |
| Obim isporuke | samo prirubnica |
| Materijal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Površinska zaštita | crno nauljen |



Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | H (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M col |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 401/90 N | 400 | 1/2" | NPT 1/2" | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401/90 N 038 | 400 | 1/2" | NPT 3/8" | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402/90 N | 400 | 3/4" | NPT 3/4" | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403/90 N | 400 | 1" | NPT 1" | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 21 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404/90 N | 400 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" | 32 | 66,7 | 31,8 | 95 | 25 | 25 | 38 | 56 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405/90 N | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 36,5 | 110 | 25 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

*1) = 15,0 kod metričkih zavrtnjeva; 13,5 kod UNC zavrtnjeva

Varijante proizvoda

| | |
|------------------------------|--|
| AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI) | SAE uvrtna navojna prirubnica, NPT, ugao 90°, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI) | SAE uvrtna navojna prirubnica, NPT, ugao 90°, sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |