


AFS N (6000 PSI)

SAE uvrtna navojna priрубnica, NPT

Osobine

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| red pritiska | 6000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Konstrukcija | pravo |
| Konstrukcija | SAE uvrtni navojna spojница |
| Pričvršćivanje | Otvor za zavrtanj |
| Obim isporuke | samo priрубnica |
| Materijal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Površinska zaštita | crno nauljen |



Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A | Ø B | C | D | E | F | G | H | I | L | M metr. | M col |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| AFS 401 N | 400 | 1/2" | NPT 1/2" | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401 N 3/8 | 400 | 1/2" | NPT 3/8" | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 N | 400 | 3/4" | NPT 3/4" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 402 N 1/2 | 400 | 3/4" | NPT 1/2" | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 N | 400 | 1" | NPT 1" | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 403 N 3/4 | 400 | 1" | NPT 3/4" | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 N | 400 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 404 N 1 | 400 | 1.1/4" | NPT 1" | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 N | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 405 N 1 1/4 | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/4" | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 406 N | 400 | 2" | NPT 2" | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
| AFS 406 N 1 1/2 | 400 | 2" | NPT 1.1/2" | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

*1) = 15,0 kod metričkih zavrtneva; 13,5 kod UNC zavrtneva

Varijante proizvoda

| | |
|---------------------------|---|
| AFS N M (3000 / 6000 PSI) | SAE uvrtna navojna priрубnica, NPT, sa metričkim kompletom zavrtneva i O-prstenom |
| AFS N U (3000 / 6000 PSI) | SAE uvrtna navojna priрубnica, NPT, sa UNC kompletom zavrtneva i O-prstenom |