WFG HJOF M (3000 PSI)


SAE adapter za prirubnicu ORFS ugao 90°

HANSA-FLEX

Osobine

red pritiska	3000 psi
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	SAE-prirubnica sa spoljnim navojem
Obim isporuke	sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka





Artikal

Naziv	Pritisak PB (bar)	Konstrukciona veličina	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
WFG 3002 HJOF12 M	350	3/4"	1.3/16" -12 UN	38,3	15,5	42,0	45,0	30
WFG 3003 HJOF 16 M	315	1"	1.7/16" -12 UN	44,7	20,5	45,0	50,0	36
WFG 3004 HJOF 20 M	250	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	51,0	26,0	50,0	59,0	41
WFG 3005 HJOF 24 M	200	1.1/2"	2" -12 UN	60,5	32,0	55,0	64,0	50

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.