

FI SP R/S FK

Glava filtera za Spin-On filter povratnog voda / usisni filter

HANSA FLEX

Osobine

Materijal Aluminijum



Opis

Sa ovim filterskim glavama Spin-On filteri se mogu koristiti kao povratni filteri (R) ili kao usisni filteri (S)

Proradni pritisak bajpas ventila za filter povratnog voda (R): 1,75 bar

Proradni pritisak bajpas ventila za usisni filter (R): 0,3 bar

Artikal

Naziv	za tip filtera	Priključak voda	Verzija	Težina (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	kao filter povratnog voda	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kao filter povratnog voda	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kao filter povratnog voda	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kao filter povratnog voda	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kao filter povratnog voda	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	kao usisni filter	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kao usisni filter	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kao usisni filter	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kao usisni filter	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kao usisni filter	2,86

je rezervni deo za sledeće proizvode

FI SP R 1	Spin-On filter povratnog voda tipa 1
FI SP R 2	Spin-On filter povratnog voda tipa 2
FI SP R 3	Spin-On filter povratnog voda tipa 3

Dodatni elementi

FI SP E MP Elemenat filtera za Spin-On filter MP