
# HK BFS 30
Senzor protoka

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. 250 bara |
| **Radna temperatura max.** | 120 °C |
| **Materijal** | Mesing |






## Napomena

Da bi se sprečile greške prilikom merenja neophodno je predvideti sekcije za mirovanje od 10x ND na ulaznoj strani i 5x ND na izlaznoj strani. (ND= nominalni prečnik cevi)

## Opis

Senzori protoka sa položajem ugradnje po želji za merenje i kontrolu viskoznih medija od 30 do 600 cSt.
Uključna funkcija kao preklopnik (250 V / 1,5 A / 50 VA)
Vrsta zaštite IP 65
Preciznost merenja ±10 % od granične vrednosti

## Artikal

| Naziv | Zapreminski protok min. (L/min) | Zapreminski protok max. (L/min) | B (mm) | D (mm) | G | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BFS30 010 030 G1 W** | 10,0 | 30,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| **HK BFS30 020 060 G1 W** | 20,0 | 60,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| **HK BFS30 035 110 G1 W** | 35,0 | 110,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*