K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Osobine

Temperatura medija	-5 °C to +80 °C
maks. pritisak isključivanja	35 bar
Sposobnost komutacije	7,5 kW
Vrsta kontakta	NC (3-pole)
maks. učestalost komutacije	120 (electrical), 600 (mechanical)
Vrsta zaštite	IP 54



Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Three-phase version

Artikal

Naziv	Priključak za komprimovani vazduh	Opseg podešavanja	maks. opterećenje
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.