# K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Temperatura medija** | -5 °C to +80 °C |
| **maks. pritisak isključivanja** | 35 bar |
| **Sposobnost komutacije** | 7,5 kW |
| **Vrsta kontakta** | NC (3-pole) |
| **maks. učestalost komutacije** | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| **Vrsta zaštite** | IP 54 |



## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Opis

Three-phase version

## Artikal

| Naziv | Priključak za komprimovani vazduh | Opseg podešavanja | maks. opterećenje |
|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 19** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 10,0 - 16,0 A |
| **K- 07 30 24 20** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| **K- 07 30 24 18** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 6,3 - 10,0 A |
| **K- 07 30 24 23** | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| **K- 07 30 24 22** | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 6,3 - 10,0 A |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*