# K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| **Oblast primene** | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| **Temperatura okoline** | -25 °C to +85 °C |
| **Priključak na električnu mrežu** | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400 |
| **Učestalost komutacije** | 60/min. |
| **Napon komutacije** | max. 250 V AC/DC |
| **Funkcija** | Changeover |
| **Materijal** | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Opis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Artikal

| Naziv | Navoj | Opseg podešavanja |
|---|---|---|
| **K- 07 30 28 42** | G 1/4 | 0,2 - 6,0 bar |
| **K- 07 30 28 43** | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar |
| **K- 07 30 28 44** | G 1/4 | 0,5 - 16,0 bar |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*