K-3 BKR STELLANTR E L MS


Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Otvor	L oblik
Radna temperatura	-20 °C to +70 °C
Ugao obrtanja	90 °
Upravljački pritisak	5.5 bar
Adapter ventila	Supplied as standard
Pogon	aluminium eloxed
Zaptivka pogona	NBR
Kuglični ventil	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Zaptivka kugličnog ventila	PTFE/FKM





Napomena

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Ostali podaci na upit.

Opis

3-way cock, L-bore, full bore

Dodatne informacije

Other T-positions on request

Artikal

Naziv	DN	Navoj	Položaj	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 90	15	Rp 1/2	L	40	133,0	142,0	20,0	64,5	25
K- 07 30 02 91	25	Rp 1	L	40	133,0	150,5	30,0	97,0	41
K- 07 30 02 92	40	Rp 1 1/2	L	25	180,0	193,5	43,0	135,0	55

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.