

K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

Osobine

Priključak na električnu mrežu	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Vrsta zaštite	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura medija	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Kućište, sedište ventila	Stainless steel
Unutrašnji delovi	Stainless steel
Zaptivka	Perbunan (NBR) or FKM





Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artikal

Naziv	Navoj	maks. radni pritisak (bar)	NW	Zaptivni materijal	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K- 07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.