# K-MAGV MINI

Miniature solenoid valves 15 mm

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Mediji** | Filtered, unlubricated compressed air |
| **Područje pritiska** | 0 - 7 bar (NC) with silver plate at manual override<br>0 - 5 bar (NO) with black plate at manual override |
| **Priključak** | In manifold base |
| **Temperaturni opseg** | -5 °C to +45 °C |
| **Vreme otvaranja/vreme zatvaranja** | 10 - 12 ms (depending on pressure) |
| **Kapacitet kalema** | 2,5 W |
| **Materijal** | Plastika |
| **Zaptivni materijal** | NBR, stainless steel |



## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Opis

Directly controlled 3/2-way solenoid valves specially designed for pneumatic applications. These valves are provided with a flange for assembly on an individual base or multiple manifold base. They feature a monostable manual operator. The scope of supply includes two fixing bolts and a flange gasket. The coils can be turned 180°.

## Dodatne informacije

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artikal

| Naziv | Funkcija | Napon | Priključak | H (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 14 18** | NC | 24 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 19** | NC | 24 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 20** | NC | 12 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 21** | NC | 12 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 22** | NO | 24 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 23** | NO | 24 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 24** | NO | 12 V DC | Cable (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| **K- 07 15 14 25** | NO | 12 V DC | for system plug | 42,0 | 15,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*