# K-WV 5/2 DIFFERENZIALKOLBEN

5/2-way pilot valves, with differential piston

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | 2,5 - 10 bar (monostable)\n1,0 - 10 bar (bistable)\ nvacuum up to 10 bar (external pilot air) |
| **min. radni pritisak** | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable) |
| **Temperaturni opseg** | -10 °C to +60 °C |
| **Protok 6bara i 10bara** | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/ min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Protok 6bara i 5bara** | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/ min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) |



## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Artikal

| Naziv | Priključak | Napon | DN | Funkcija | Broj plana uključivanja | Upravljanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 05** | G 1/8 | 24 V DC | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 06** | G 1/4 | 24 V DC | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 85** | G 3/8 | 24 V DC | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 07** | G 1/2" | 24 V DC | 15 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 08** | G 1/8 | 230 V, 50 Hz | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 09** | G 1/4 | 230 V, 50 Hz | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 86** | G 3/8 | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 10** | G 1/2" | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-way | 36 | |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*