
K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

Osobine

Ulazni pritisak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Temperatura okoline	Max. 60 °C
Zaptivni materijal	NBR
Uložak filtera	Activated carbon-POM
Kućište	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Sadržaj preostalog ulja	0.005 mg/m3
Merenje vrednosti protoka	FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar





Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ostali podaci na upit.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikal

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukciona veličina
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Rezervni delovi

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.