
K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

Osobine

Radna temperatura	Max. 150 °C
Pritisak	Max. 60 bar
Konstrukcija	Zavrtanj za zatvaranje, sa spoljašnjim šestougaonikom
Materijal	Mesing, niklovan





Napomena

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Ostali podaci na upit.

Opis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Dodatne informacije

Further types and dimensions on request.

Artikal

Naziv	Navoj	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.