# K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | 1.5 - 8 bar |
| **Temperaturni opseg** | Up to +70 °C |
| **Merenje vrednosti protoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Priključak upravljačkog vazduha** | G 1/8 |
| **Telo ventila** | Aluminium alloy |




## Napomena

Ostali podaci na upit.

## Artikal

| Naziv | Priključak | Priključak za odzračivanje | Protok (L/min) | Broj plana uključivanja | Konstrukciona veličina |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 73** | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| **K- 07 15 01 74** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| **K- 07 15 01 75** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| **K- 07 15 01 76** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| **K- 07 15 01 77** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| **K- 07 15 01 78** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*