
K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

Osobine

Radni pritisak	1.5 - 8 bar
Temperaturni opseg	Up to +70 °C
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Priključak upravljačkog vazduha	G 1/8
Telo ventila	Aluminium alloy





Monostable
monostabil

Napomena

Ostali podaci na upit.

Artikal

Naziv	Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok (L/min)	Broj plana uključivanja	Upravljanje	Konstrukciona veličina
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27		100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27		100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27		200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27		200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27		300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27		300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27		400

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.