
K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Osobine

Ulazni pritisak	Max. 16 bar
Izlazni pritisak	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Temperatura medija	max. 60 °C
Temperatura okoline	Max. 60 °C
Zaptivni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Merenje vrednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Priključak upravljačkog vazduha	G 1/8





Napomena

Ostali podaci na upit.

Opis

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Artikal

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Rezervni delovi

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.