


# KOMP

Crevo za kompresor

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Opseg niskog pritiska za kompresore
<b>Posebne karakteristike</b>	postojanost na starenje i vremenske uticaje
<b>Pogled iznutra</b>	SBR
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od sintetičkih niti velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	SBR glatko
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Mediji</b>	voda komprimovani vazduh koji sadrži ulje



## Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	BD* za vazduh (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Razorni pritisak (bar)	Dužina rolne (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = radni pritisak