

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Posebne karakteristike</b> | Tvrdoća: 95-98° Shore A<br>veoma fleksibilnost pri hladnoći<br>veoma otporno na habanje  |
| <b>Pogled iznutra</b>         | poliuretan   |
| <b>Umetak</b>                 | bez  |
| <b>spoljni izgled</b>         | poliuretan   |
| <b>Boja</b>                   | transparentno  |
| <b>Temperatura min.</b>       | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 60 °C  |
| <b>Mediji</b>                 | postojano na starenje pri delovanju kiseonika i ozona<br>postojano na alifatične ugljovodonične materijale i većinu ulja za podmazivanje<br>postojano na hidrolizu i mikrobe |



## Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.<br>

(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikal

| Naziv          | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | Debljina zida<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7                  | 4                 | 0,65                  | 8                     | 20                             |
| TRPU 04-1 T    | 2,0                  | 4                 | 1,00                  | 14                    | 20                             |
| TRPU 05-1 T    | 3,0                  | 5                 | 1,00                  | 17                    | 20                             |
| TRPU 06-1 T    | 4,0                  | 6                 | 1,00                  | 14                    | 30                             |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5                  | 8                 | 1,25                  | 13                    | 30                             |
| TRPU 10-1 T    | 8,0                  | 10                | 1,00                  | 7                     | 50                             |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5                  | 10                | 1,25                  | 10                    | 40                             |
| TRPU 10-1.5 T  | 7,0                  | 10                | 1,50                  | 12                    | 40                             |

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>TRPU B</b>  | Crevo od poliuretana, plava  |
| <b>TRPU GE</b> | Crevo od poliuretana, žuta   |
| <b>TRPU R</b>  | Crevo od poliuretana, crvena |
| <b>TRPU S</b>  | Crevo od poliuretana, crna   |