


Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Verzija | 4/3-kraki ventil (bez pilot ventila) automatski |
| Radni pritisak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| Zapreminski protok | maks. 650 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu) |
| Priklučak | ISO/Cetop 08 NG25 |
| Pričvršćivanje | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 |



Opis

Aktiviranje ovih ventila ide preko magnetnog ventila NG6 koji se montira kao pilot ventil u konstrukciji sa smanjenim curenjem ulja (tip HK DHE *P*).

Upavljanje se vrši internu, postoji mogućnost modifikacije na eksterno upravljanje.

Minimalni regulacioni pritisak za pravilnu funkciju iznosi 8 bara.

Kod modela sa generatorom regulacionog pritiska stvara se dodatno opadanje pritiska, koji osigurava minimalno neophodni regulacioni pritisak za pravilnu funkciju uključivanja. Verzija sa generatorom regulacionog pritiska se mora koristiti kada se pad pritiska u ventilu nalazi ispod minimalne vrednosti regulacionog pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

Artikal

| Naziv | Vrsta | Preklapanje | Tip klipa | Verzija | Težina (kg) |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------|
| HK DPH 4 710 DR SPIL | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje u položaj preko opruge, generator regulacionog pritiska | 12,2 |
| HK DPH 4 711 D SPIL | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vraćanje u položaj preko opruge | 12,2 |
| HK DPH 4 713 D SPIL | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vraćanje u položaj preko opruge | 12,2 |
| HK DPH 4 714 DR SPIL | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje u položaj preko opruge, generator regulacionog pritiska | 12,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|----------------|--|
| HK DHE X 00 DC | Magnetni račvasti ventil NG 6 bez kalema |
| HK DHE X 00 AC | Magnetni račvasti ventil NG 6 bez kalema |
| HK M HK DPH 4 | Komplet zavrtnjeva za NG 25 ventile tip HK DPH 4 |