

KP 100 RAIL

HD crevo, kompaktno, RAIL

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Šinska vozila
Norma	EN 857 1 SC EN 45545 -2 TE
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	sintetička guma postojana na ulje, otporna na plamen
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Temperaturni opseg	Vazduh (maks. 75 °C)
Mediji	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 85 °C)



Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Ø Umetak (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina