

# KP 100 RAIL

HD crevo, kompaktno, RAIL

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Šinska vozila
<b>Norma</b>	EN 857 1 SC EN 45545 -2 TE
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	sintetička guma postojana na ulje, otporna na plamen
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Temperaturni opseg</b>	Vazduh ( maks. 75 °C )
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 85 °C)



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Ø Umetak (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina