


TE 200 RAIL (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom RAIL

HANSA FLEX

| Osobine | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Oblast primene | Šinska vozila |
| Norma | EN 854 2 TE EN 45545 -2 TE |
| Pogled iznutra | sintetička guma postojana na ulje |
| Umetak | jedan odn. dva pletena umetka od tekstila |
| spoljni izgled | sintetička guma postojana na ulje, otporna na plamen |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Temperaturni opseg | Vazduh (maks. 75 °C) |
| Mediji | mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 85 °C) |



Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|-------------|-----|----------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TE 204 RAIL | 5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 12,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| TE 206 RAIL | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| TE 208 RAIL | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,7 | 68,0 | 136 | 270 | 50 |
| TE 210 RAIL | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,3 | 63,0 | 126 | 250 | 60 |
| TE 213 RAIL | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 230 | 70 |
| TE 216 RAIL | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| TE 220 RAIL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| TE 225 RAIL | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina