

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Agrarna tehnika Industrija
<b>Priključak 1</b>	Šuplji zavrtanj za cilindrične cevne naglavke
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku
<b>Norma</b>	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
<b>Radni pritisak</b>	maks. 250 bara
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 240 l/min, u vezi sa SKS-Agrar
<b>Dodatna karakteristika</b>	Smanjeni gubitak pritiska Visokoprotočna jedinica ventila Mehanički sistem utvrđivanja Push-Pull funkcija može se spojiti pod pritiskom može se zameniti sa Faster 3CFPV
<b>Temperaturni opseg</b>	-30 °C do +100 °C
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak priključka prilikom utvrđivanja radnog pritiska.

### Opis

Novo razvijeni naglavak spojnice se može utaknuti pod radnim pritiskom u utikaču spojnice. Funkcija Breakaway i smanjena sila priključivanja i isključivanja su dalje prednosti.

### Dodatne informacije

Spojnicu Agrar ispunjava zahteve iz ISO 7241-1 serije A i ISO 5675 za poljoprivredno područje i proizvedena je bez kompromisa za visoke kapacitete. Sistem Agrar-utikača i Agrar-naglavaka postiže maskimalan protok zapremine od 240 litara u minuti – vrhunska vrednost. Sada je rad u snažnim traktorima i priborima kao što su kip prikolice bezbedan. Naglavak spojnice je dostupan u dve različite dužine i time je kompatibilan sa uobičajenim ugradnim spojnica.

### Artikal

Naziv	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Konstrukcija	SF skr.*	Težina (kg)
<b>SKM 13 HSM 3 L AGRAR</b>	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	duge	4	0,612

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

### Pribor

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..