

## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Žlebasti prsten
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B na jednodelnim B ili višedelnim klipovima A
<b>Materijal</b>	PUR
<b>Primena</b>	Hidraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15



## Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

## Opis

za šipke i klipove  
veoma otporno na habanje  
koristiti za nove modele TS, TS-L, RS-L i EU profile  
(zaptivke za šipku).

## Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

## Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0