

# HK PN2070

Senzor pritiska regulatora PN2070

**HANSA FLEX**

## Osobine

Radna temperatura max.	80 °C
Priključak	G 1/4" unutrašnji navoj, može se okretati
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	Okrugla utikačka spojnica M 12 x 1, 4-polna
Materijal	Kućište: Plemeniti čelik V2A Delovi koji dolaze u dodir sa medijumom: plemeniti čelik V2A
Obim isporuke	bez utikača
Klasa zaštite	IP 65



## Opis

Kompaktna jedinica od prekidača pritisak, senzor pritiska i LED displeja  
2-bojni prikaz crveno/zeleno za vizuelizaciju statusa procesa  
Rukovanje sa 3-tastera prema VDMA standardu  
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)  
1 izlaz se može podešavati kao analogni izlaz (0-10V / 4-20mA, skaliranje 1:4)  
IO-link interfejs  
Preciznost  $\pm 0,5\%$  od granične vrednosti  
Min / maks- memorija za vrednosti

## Artikal

Naziv	Merni opseg	Težina (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 do 400 bara	0,3

## Pribor

HK DSR 4POL Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom