

SKM HM ED L AGRAR

Dug naglavak sa utičnom spojnicom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Agrarna tehnika Industrija
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Oblik E
Norma	odgovarajući ISO 7241-1 serija A
Radni pritisak	maks. 250 bara
Zapreminski protok	maks. 240 l/min, u vezi sa SKS-Agrar
Dodatna karakteristika	Smanjeni gubitak pritiska Visokoprotočna jedinica ventila Mehanički sistem utvrđivanja Push-Pull funkcija može se spojiti pod pritiskom može se zameniti sa Faster 3CFPV
Temperaturni opseg	-30 °C do +100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak priključka prilikom utvrđivanja radnog pritiska.

Opis

Novo razvijeni naglavak spojnice se može utaknuti pod radnim pritiskom u utikaču spojnice. Funkcija Breakaway i smanjena sila priključivanja i isključivanja su dalje prednosti.

Dodatne informacije

Spojnicica Agrar ispunjava zahteve iz ISO 7241-1 serije A i ISO 5675 za poljoprivredno područje i proizvedena je bez kompromisa za visoke kapacitete. Sistem Agrar-utikača i Agrar-naglavaka postiže maskimalan protok zapremine od 240 litara u minuti – vrhunska vrednost. Sada je rad u snažnim traktorima i priborima kao što su kip prikolice bezbedan. Naglavak spojnice je dostupan u dve različite dužine i time je kompatibilan sa uobičajenim ugradnim spojnica.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Konstrukciona veličina	L1 (mm)	L2 (mm)	Konstrukcija	SF skr.*	Težina (kg)
SKM 13 HM 3 ED L AGRAR	12	M 22x1,5	32	3	110,3	14,0	duge	4	0,585

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKM ZUBS 3 C	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..