

# SKM HM OR L AGRAR

Dug naglavak sa utičnom spojnicom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>         | Agrarna tehnika<br>Industrija  |
| <b>Priključak 1</b>           | metrički spoljni cilindrični navoj   |
| <b>Norma</b>                  | odgovarajući ISO 7241-1 serija A   |
| <b>Radni pritisak</b>         | maks. 250 bara   |
| <b>Zapreminski protok</b>     | maks. 240 l/min, u vezi sa SKS-Agrar   |
| <b>Dodatna karakteristika</b> | Smanjeni gubitak pritiska<br>Visokoprotlačna jedinica ventila<br>Mehanički sistem utvrđivanja<br>Push-Pull funkcija<br>može se spojiti pod pritiskom<br>može se zameniti sa Faster 3CFPV |
| <b>Temperaturni opseg</b>     | -30 °C do +100 °C  |
| <b>Materijal</b>              | čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b>     | galvanska prevlaka   |



## Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak priključka prilikom utvrđivanja radnog pritiska.

## Opis

Novo razvijeni naglavak spojnice se može utaknuti pod radnim pritiskom u utikaču spojnice. Funkcija Breakaway i smanjena sila priključivanja i isključivanja su dalje prednosti.

## Dodatne informacije

Spojnicu Agrar ispunjava zahteve iz ISO 7241-1 serije A i ISO 5675 za poljoprivredno područje i proizvedena je bez kompromisa za visoke kapacitete. Sistem Agrar-utikača i Agrar-naglavaka postiže maksimalan protok zapremine od 240 litara u minuti – vrhunska vrednost. Sada je rad u snažnim traktorima i priborima kao što su kip prikolice bezbedan. Naglavak spojnice je dostupan u dve različite dužine i time je kompatibilan sa uobičajenim ugradnim spojnica.

## Artikal

| Naziv                         | DN* | Priključni navoj | SW (mm) | Konstrukciona veličina | L1 (mm) | L2 (mm) | Konstrukcija | SF skr.* | Težina (kg) |
|-------------------------------|-----|------------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|----------|-------------|
| <b>SKM 10 HM 3 OR L AGRAR</b> | 10  | M 18x1,5         | 32      | 3                      | 110,8   | 14,0    | duge         | 4        | 0,575       |
| <b>SKM 13 HM 3 OR L AGRAR</b> | 12  | M 22x1,5         | 32      | 3                      | 110,8   | 14,0    | duge         | 4        | 0,580       |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Pribor

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>SKM ZUBS 3 C</b>  | Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM.. |
| <b>SKM ZUBS 3 CB</b> | Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM.. |