
# FI SP R 3

Spin-On filter povratnog voda tipa 3

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | kao filter povratnog voda<br>sa bajpas ventilom 1,75 bar, bez prikaza stepena zaprljanosti |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Materijal** | Filter head in aluminum<br>Zaptivka: NBR |
| **Radni pritisak** | maks. 12 bara |
| **Filterska jedinica** | 10 µm |






## Napomena

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Opis

Spin-On filter za ugradnju u cevovodu
Diferencijalni pritisak za papirni (P) elemenat filtera maks. 4 bar
Diferencijalni pritisak za neorganski elemenat filtera (A) maks. 4 bar
Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0,4 bar

## Napomene u vezi porudžbine

ostali materijali za filtriranje kao i filteri za ostale vrste ulja, viskoziteta ili temperatura mogu se isporučiti na zahtev

## Artikal

| Naziv | Površina filtera | Filter material | Priključak voda | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI SP R 220 A10 V G11/2** | 2 x 3950 | neorganski | G 1.1/2" | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **FI SP R 282 P10 V G11/2** | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **FI SP R 220 A10 V SAE112** | 2 x 3950 | neorganski | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **FI SP R 282 P10 V SAE112** | 2 x 4300 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| **FI SP R 255 A10 V G11/2** | 2 x 5390 | neorganski | G 1.1/2" | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| **FI SP R 293 P10 V G11/2** | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,4 |
| **FI SP R 255 A10 V SAE112** | 2 x 5390 | neorganski | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| **FI SP R 293 P10 V SAE112** | 2 x 5760 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |

Qmax - maks. volumen protoka

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **FI SP E MP** | Elemenat filtera za Spin-On filter MP |
| **FI SP R/S FK** | Glava filtera za Spin-On filter povratnog voda / usisni filter |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*