

KPZ 200

HD crevo kompaktne konstrukcije

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast primene | Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje |
| Posebne karakteristike | uzak radijus savijanja |
| Norma | EN 857 2 SC |
| Pogled iznutra | sintetička guma postojana na ulje |
| Umetak | dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| spoljni izgled | sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Promena dužine | + 2 % do - 4 % |
| Mediji | mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije |



Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Ø Umetak (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---------|-----|----------|-------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| KPZ 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 11,1 | 13,5 | 400,0 | 800 | 1850 | 45 |
| KPZ 208 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 12,9 | 15,3 | 350,0 | 700 | 1700 | 55 |
| KPZ 210 | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,0 | 17,4 | 330,0 | 660 | 1550 | 65 |
| KPZ 213 | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 18,6 | 21,0 | 275,0 | 550 | 1270 | 80 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina