

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Hidraulični čekići, nabijači itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Dodatna karakteristika</b>	može se zameniti sa RoFLEX
<b>Temperaturni opseg</b>	-25° C do +100° C
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Napomena

Da bi se izbeglo otpuštanje šestougaone navrtke kod vibracija, potrebni ih je čvrsto pritegnuti viljuškastim ključem.

### Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritislima.

U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

### Pribor

SK ZUB SLF HA	Uskočnik (seger prsten) za HA spojnicu
SK ZUB AH HA	Držač za HA spojnicu za navarivanje
SK ZUB DK HA	Uskočnik (seger prsten) za HA spojnicu
SK ZUB GR HA	Prsten sa navojem za HA spojnicu
SKL ZUBS GS HA	Viljuškasti ključ za SKL_HA
SKL ZUBS HA	Zaštita od prašine za SKL..HA