SKF IR HA

Navojna spojnica-fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Hidraulični čekići, nabijači itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Temperaturni opseg	-25° C do +100° C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Ova spojnica specijalno je konstruisana za najteže radne uslove i odupire se jakim vibracijama i pritiscima.
U slučaju istrošenosti unutrašnji delovi se mogu zameniti (mogućnost popravke).

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	SW (mm)	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan – SW = veličina ključa

Pribor

SK ZUB SLF HA	Uskočnik (seger prsten) za HA spojnicu
SK ZUB AH HA	Držač za HA spojnicu za navarivanje
SK ZUB DK HA	Uskočnik (seger prsten) za HA spojnicu
SK ZUB GR HA	Prsten sa navojem za HA spojnicu
SKF ZUBS HA	Zaštita od prašine za SKF..HA
SKF ZUBS SR HA	Seger prsten za HA spojnicu

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.