
# HK SAH

Aluminijumski cilindar sa šupljim klipom 700 bar

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | Glava cilindra, kaljena<br>Klipovi, tvrdo hromirani<br>Povratna opruga |
| **Radni pritisak** | maks. 700 bara |
| **Materijal** | Aluminijum |
| **Površinska zaštita** | eloksiran |
| **Obim isporuke** | sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT |





## Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Cilindri sa šupljim klipom koriste se kod upotrebe pritisne i vučne sile.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Jednostavno korišćenje usled navoja na kućištu cilindra
Prsten klipa sa brisačem za sprečavanje prljanja
Nasadna glava koje se može zameniti
Nije pogodno za dugoročnu upotrebu sa visokom učestalošću ponavljanja.

## Artikal

| Naziv | | | Hod | Površi-na | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N | R | S | T | Volumen | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (mm) | | (mm) | (mm) | (cc) | (kg) |
| **HK SAH 03015** | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 352 | 502 | 33,0 | 130 | 90 | 68 | 32 | 4,0 | 55 | 1.11/13"-16 | 9 | M6 | 110,0 | 19 | 660 | 11,5 |
| **HK SAH 06010** | 578,0 | 60 | 100 | 84,0 | 298 | 398 | 56,0 | 175 | 125 | 95 | 37 | 4,0 | 80 | 2.3/4"-16 | 12 | M6 | 155,0 | 19 | 842 | 19,5 |