
HK SAH

Aluminijumski cilindar sa šupljim klipom 700 bar

Osobine

Verzija	Glava cilindra, kaljena Klipovi, tvrdo hromirani Povratna opruga
Radni pritisak	maks. 700 bara
Materijal	Aluminijum
Površinska zaštita	eloksiran
Obim isporuke	sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT





Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cilindri sa šupljim klipom koriste se kod upotrebe pritisne i vučne sile.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Jednostavno korišćenje usled navoja na kućištu cilindra
Prsten klipa sa brisačem za sprečavanje prljanja
Nasadna glava koje se može zameniti
Nije pogodno za dugoročnu upotrebu sa visokom učestalošću ponavljanja.

Artikal

Naziv			Hod	Površi-na	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volumen	Težina
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.