

TUEG LMH VA

Navojni spoj za mlekare AG, sa ravnim nastavkom, plemeniti čelik

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Prehrambena industrija
Priključak 1	Navojni nastavak oblika SC sa Rd spoljašnjim navojem
Oblik zaptivke 1	konusno zaptivanje sa zaptivnim prstenom
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Konstrukcija	pravo
Materijal	Plemeniti čelik 1.4301



Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Pribor

KS AL	Stezna čaura, aluminijum
KS FIX AL	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum

Rezervni delovi

LM-DI PT	Zaptivač za potrebe prehrambene industrije, PTFE
-----------------	--