# HK DHZE A

Proporcionalni magnetni ventil NG 6

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | 4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil<br>direktnim upravljanjem<br>za primenu u otvorenom regulacionom kolu |
| **Obim isporuke** | sa kalemom, bez utikača |
| **Radni pritisak** | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| **Priključak** | ISO/Cetop 03 NG6 |







## Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno zatvorene magnetne kaleme
Vreme odziva je < 30 ms
Histerezis < 5%

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

| Naziv | Vr-sta | Q max. (L/min) | Preklapanje | Regulacija | Verzija | Tip klipa | Te-žina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHZE A 051 L5** | 4/2 | 70 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | linearni | vraćanje u položaj preko opruge | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 1,5 |
| **HK DHZE A 071 D5** | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1 | vraćanje u položaj preko opruge | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 071 S3** | 4/3 | 45 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | progresivni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 071 L5** | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | linearni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 D5** | 4/3 | 70 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1 | vraćanje preko opruge u položaj 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 S3** | 4/3 | 45 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | progresivni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 L5** | 4/3 | 70 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | linearni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumen protoka

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Digitalni proporcionalni pojačivač |
| **HK SP DIN 43650** | Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*