



**Osobine**

<b>Verzija</b>	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil direktnim upravljanjem za primenu u otvorenom regulacionom kolu
<b>Obim isporuke</b>	sa kalemom, bez utikača
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
<b>Priklučak</b>	ISO/Cetop 05 NG10

**Opis**

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletno zatvorene magnetne kalemne

Vreme odziva je < 40 ms

Histerezis < 5%

**Napomene u vezi porudžbine**

Ostali modeli na zahtev

**Artikal**

Naziv	Vr- sta	Preklapanje	Zapreminska protok max. (L/min)	Regulacija	Verzija	Tip klipa	Te- ži- na (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	linearni	vraćanje u položaj preko opruge	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1	vraćanje u položaj preko opruge	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	80,0	progresivni	vraćanje preko opruge u položaj 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	linearni	vraćanje preko opruge u položaj 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	105,0	progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1	vraćanje preko opruge u položaj 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	80,0	progresivni	vraćanje preko opruge u položaj 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	105,0	linearni	vraćanje preko opruge u položaj 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

**Pribor**

<b>HK EBM AS</b>	Digitalni proporcionalni pojačivač
<b>HK SP DIN 43650</b>	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
<b>HK M HK DK</b>	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5