


Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	O-Ringli 24° dışa havşalı
Model	Çift Somun Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Malzeme	Paslanmaz çelik



Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L (mm)	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 04 L VA	L	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	31,5	14	14	4,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 04 L 06 VA	L	PN 315	6	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	36,0	14	17	4,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 L 08 VA	L	PN 315	6	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	36,0	14	19	4,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 04 L 10 VA	L	PN 315	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	33,0	14	22	4,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 L VA	L	PN 315	8	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	35,4	17	17	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 06 L 08 VA	L	PN 315	8	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	33,0	17	19	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 L 10 VA	L	PN 315	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	37,5	17	22	6,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 L 13 VA	L	PN 315	8	15	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	38,0	17	27	6,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 L VA	L	PN 315	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,3	19	19	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 08 L 10 VA	L	PN 315	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	36,5	19	22	7,5 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 08 L 13 VA	L	PN 315	10	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	38,0	19	27	7,5 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 L 16 VA	L	PN 315	10	18	M 16 x 1,5	M 26 x 1,5	36,0	19	32	7,5 x 1,5	15,0 x 2,0
DMO NW 10 L VA	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	35,8	22	22	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMONW 10 L 13 VA	L	PN 315	12	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	42,0	22	27	9,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 10 L 16 VA	L	PN 315	12	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	44,0	22	32	9,0 x 1,5	15,0 x 2,0
DMO NW 10 L 20 VA	L	PN 160	12	22	M 18 x 1,5	M 30 x 2	42,0	22	36	9,0 x 1,5	20,0 x 2,0
DMO NW 13 L VA	L	PN 315	15	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	41,4	27	27	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 13 L 16 VA	L	PN 315	15	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	43,0	27	32	12,0 x 2,0	15,0 x 2,0
DMO NW 13 L 20 VA	L	PN 160	15	22	M 22 x 1,5	M 30 x 2	42,0	27	36	12,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 13 L 25 VA	L	PN 160	15	28	M 22 x 1,5	M 36 x 2	46,0	27	41	12,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 16 L VA	L	PN 315	18	18	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	39,8	32	32	15,0 x 2,0	15,0 x 2,0
DMO NW 16 L 20 VA	L	PN 160	18	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	42,0	32	36	15,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 16 L 25 VA	L	PN 160	18	28	M 26 x 1,5	M 36 x 2	46,0	32	41	15,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 20 L VA	L	PN 160	22	22	M 30 x 2	M 30 x 2	43,7	36	36	20,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 20 L 25 VA	L	PN 160	22	28	M 30 x 2	M 36 x 2	46,0	36	41	20,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 20 L 32 VA	L	PN 160	22	35	M 30 x 2	M 45 x 2	48,0	36	50	20,0 x 2,0	32,0 x 2,5
DMO NW 25 L VA	L	PN 160	28	28	M 36 x 2	M 36 x 2	45,8	41	41	26,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 25 L 32 VA	L	PN 160	28	35	M 36 x 2	M 45 x 2	46,5	41	50	26,0 x 2,0	32,0 x 2,5
DMO NW 25 L 40 VA	L	PN 160	28	42	M 36 x 2	M 52 x 2	47,5	41	60	26,0 x 2,0	38,0 x 2,5
DMO NW 32 L 16 VA	L	PN 160	35	18	M 45 x 2	M 26 x 1,5	48,0	50	32	32,0 x 2,5	15,0 x 2,0
DMO NW 32 L VA	L	PN 160	35	35	M 45 x 2	M 45 x 2	54,4	50	50	32,0 x 2,5	32,0 x 2,5
DMO NW 32 L 40 VA	L	PN 160	35	42	M 45 x 2	M 52 x 2	52,0	50	60	32,0 x 2,5	38,0 x 2,5
DMO NW 40 L 20 VA	L	PN 160	42	22	M 52 x 2	M 30 x 2	47,0	60	36	38,0 x 2,5	20,0 x 2,0
DMO NW 40 L VA	L	PN 160	42	42	M 52 x 2	M 52 x 2	55,0	60	60	38,0 x 2,5	38,0 x 2,5
DMO NW 04 L 03 S VA	L / S	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	33,0	14	17	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 L 03 S VA	L / S	PN 315	8	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	35,0	17	17	6,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 06 L 04 S VA	L / S	PN 315	8	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	35,7	17	19	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 08 L 06 S VA	L / S	PN 315	10	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	38,0	19	22	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 10 L 08 S VA	L / S	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	35,8	22	24	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 13 L 08 S VA	L / S	PN 315	15	12	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5	41,4	27	24	12,0 x 2,0	9,0 x 1,5



Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L (mm)	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 13 L 13 S VA	L/S	PN 315	15	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	38,5	27	30	10,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 16 L 13 S VA	L/S	PN 315	18	16	M 26 x 1,5	M 24 x 1,5	43,5	32	30	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 16 L 16 S VA	L/S	PN 315	18	20	M 26 x 1,5	M 30 x 2	43,0	32	36	15,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 20 L 16 S VA	L/S	PN 160	22	20	M 30 x 2	M 30 x 2	51,1	36	36	20,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 20 L 20 S VA	L/S	PN 160	22	25	M 30 x 2	M 36 x 2	46,0	36	46	20,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 25 L 20 S VA	L/S	PN 160	28	25	M 36 x 2	M 36 x 2	53,2	41	46	26,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 25 L 25 S VA	L/S	PN 160	28	30	M 36 x 2	M 42 x 2	49,5	41	50	26,0 x 2,0	25,3 x 2,4
DMO NW 32 L 25 S VA	L/S	PN 160	35	30	M 45 x 2	M 42 x 2	64,5	50	50	32,0 x 2,5	25,3 x 2,4
DMO NW 32 L 32 S VA	L/S	PN 160	35	38	M 45 x 2	M 52 x 2	53,0	50	60	32,0 x 2,5	33,3 x 2,4
DMO NW 40 L 32 S VA	L/S	PN 160	42	38	M 52 x 2	M 52 x 2	71,9	60	60	38,0 x 2,5	33,3 x 2,4
DMO NW 03 S VA	S	PN 600	6	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	31,0	17	17	4,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 03 S 04 VA	S	PN 630	6	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	35,5	17	19	4,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 S VA	S	PN 600	8	8	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,4	19	19	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 S 06 VA	S	PN 630	8	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	37,0	19	22	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 04 S 08 VA	S	PN 630	8	12	M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	37,5	19	24	6,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 S VA	S	PN 600	10	10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	36,3	22	22	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 S 08 VA	S	PN 630	10	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	37,5	22	24	7,5 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 S 13 VA	S	PN 400	10	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1,5	37,5	22	30	7,5 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 S VA	S	PN 400	12	12	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	40,0	24	24	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 08 S 13 VA	S	PN 400	12	16	M 20 x 1,5	M 24 x 1,5	38,0	24	30	9,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 S 16 VA	S	PN 400	12	20	M 20 x 1,5	M 30 x 2	43,0	24	36	9,0 x 1,5	16,3 x 2,4
DMO NW 10 S VA	S	PN 600	14	14	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	43,9	27	27	10,0 x 2,0	10,0 x 2,0
DMO NW 13 S VA	S	PN 400	16	16	M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	46,0	30	30	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 13 S 16 VA	S	PN 400	16	20	M 24 x 1,5	M 30 x 2	43,0	30	36	12,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 13 S 20 VA	S	PN 400	16	25	M 24 x 1,5	M 36 x 2	46,0	30	46	12,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 16 S VA	S	PN 400	20	20	M 30 x 2	M 30 x 2	57,5	36	36	16,3 x 2,4	16,3 x 2,4
DMO NW 16 S 20 VA	S	PN 400	20	25	M 30 x 2	M 36 x 2	52,0	36	46	16,3 x 2,4	20,3 x 2,4
DMO NW 16 S 25 VA	S	PN 400	20	30	M 30 x 2	M 42 x 2	52,0	36	50	16,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 16 S 32 VA	S	PN 315	20	38	M 42 x 2	M 52 x 2	52,0	36	60	16,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 20 S VA	S	PN 400	25	25	M 36 x 2	M 36 x 2	58,2	46	46	20,3 x 2,4	20,3 x 2,4
DMO NW 20 S 25 VA	S	PN 400	25	30	M 36 x 2	M 42 x 2	52,0	46	50	20,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 20 S 32 VA	S	PN 315	25	38	M 36 x 2	M 52 x 2	53,0	46	60	20,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 25 S VA	S	PN 400	30	30	M 42 x 2	M 42 x 2	66,2	50	50	25,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 25 S 32 VA	S	PN 315	30	38	M 42 x 2	M 52 x 2	64,5	50	60	25,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 32 S VA	S	PN 360	38	38	M 52 x 2	M 52 x 2	74,7	60	60	33,3 x 2,4	33,3 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d1 = Boru dış çapı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

DMO Çift Somun Bağlantı, Çelik