
SV VA
Perde Bağlantı

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	24° içe havşalı
Model	Perde Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Paslanmaz çelik





Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	42	27,0	22	7,0	17	17	14
SV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	42	27,0	23	8,0	19	19	17
SV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	43	28,0	25	10,0	22	22	19
SV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	44	29,0	25	10,0	24	24	22
SV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	46	31,0	27	12,0	27	30	27
SV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	49	32,5	30	13,5	32	36	32
SV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	51	34,5	33	16,5	36	41	36
SV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	52	35,5	35	18,5	41	46	41
SV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	58	36,5	40	18,5	50	55	50
SV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	59	36,0	42	19,0	60	65	60
SV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	44	29,0	27	12,0	19	19	17
SV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	44	29,0	28	13,0	22	22	19
SV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	46	29,5	31	14,5	24	24	22
SV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	47	30,5	31	14,5	27	27	24
SV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	50	32,0	35	17,0	30	30	27
SV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	50	31,5	35	16,5	32	32	30
SV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	55	33,5	39	17,5	41	41	36
SV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	59	35,0	44	20,0	46	46	46
SV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	64	37,5	48	21,5	50	50	50
SV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	68	37,0	53	22,0	65	65	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

SV	Perde Bağlantı, Çelik
SV MG	Perde Bağlantı, Pirinç
XSV VA	Perde Bağlantı, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.