


Özellikler

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form E |
| Baęlantı 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Blok Baęlantı |
| Dizayn | düz |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |



Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------------|-----|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| VR NW 04 HL ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 31,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/4 ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 39,0 | 10,0 | 19 | 14 |
| VR NW 04 HL 3/8 ED VA | L | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 39,0 | 11,5 | 22 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/2 ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 43,0 | 12,0 | 27 | 14 |
| VR NW 06 HL 1/8 ED VA | L | PN 315 | 8 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 34,0 | 9,5 | 14 | 17 |
| VR NW 06 HL ED VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 37,0 | 10,0 | 19 | 17 |
| VR NW 06 HL 3/8 ED VA | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 40,5 | 11,5 | 22 | 17 |
| VR NW 06 HL 1/2 ED VA | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 42,5 | 12,0 | 27 | 14 |
| VR NW 08 HL 1/8 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 35,5 | 10,5 | 17 | 19 |
| VR NW 08 HL ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 38,0 | 11,0 | 19 | 19 |
| VR NW 08 HL 3/8 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 42,5 | 12,5 | 22 | 19 |
| VR NW 08 HL 1/2 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 46,5 | 13,0 | 27 | 19 |
| VR NW 08 HL 3/4 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 44,0 | 14,0 | 32 | 19 |
| VR NW 10 HL 1/8 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 37,0 | 11,0 | 19 | 22 |
| VR NW 10 HL 1/4 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| VR NW 10 HL ED VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 39,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| VR NW 10 HL 1/2 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 45,0 | 13,0 | 27 | 22 |
| VR NW 10 HL 3/4 ED VA | L | PN 160 | 12 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 47,0 | 14,0 | 32 | 22 |
| VR NW 13 HL 1/4 ED VA | L | PN 315 | 15 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12 | 44,0 | 13,0 | 24 | 27 |
| VR NW 13 HL 3/8 ED VA | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 43,0 | 13,6 | 27 | 27 |
| VR NW 13 HL ED VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 43,0 | 14,0 | 27 | 27 |
| VR NW 13 HL 3/4 ED VA | L | PN 315 | 15 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 48,5 | 15,0 | 32 | 27 |
| VR NW 16 HL 3/8 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 45,0 | 14,0 | 27 | 32 |
| VR NW 16 HL ED VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 45,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| VR NW 16 HL 3/4 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 50,0 | 14,5 | 32 | 32 |
| VR NW 16 HL 1 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 52,0 | 16,5 | 41 | 32 |
| VR NW 20 HL 3/8 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 61,0 | 16,0 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HL 1/2 ED VA | L | PN 315 | 22 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 51,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HL ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 49,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HL 1 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 56,0 | 17,5 | 41 | 36 |
| VR NW 20 HL 1 1/4 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20 | 54,0 | 17,5 | 50 | 36 |
| VR NW 25 HL 1/2 ED VA | L | PN 160 | 28 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 47,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VR NW 25 HL 3/4 ED VA | L | PN 160 | 28 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 54,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VR NW 25 HL ED VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 52,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VR NW 25 HL 1 1/4 ED VA | L | PN 160 | 28 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20 | 55,0 | 18,5 | 50 | 41 |
| VR NW 32 HL 1/2 ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 51,0 | 17,5 | 46 | 50 |
| VR NW 32 HL 3/4 ED VA | L | PN 160 | 35 | G 3/4" -14 | 27,0 | 16 | 54,0 | 18,5 | 46 | 50 |
| VR NW 32 HL 1 ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 60,0 | 17,5 | 46 | 50 |
| VR NW 32 HL ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 59,0 | 17,5 | 50 | 50 |



Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------------|-----|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| VR NW 32 HL 1 1/2 ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 66,0 | 19,5 | 55 | 50 |
| VR NW 40 HL 1 ED VA | L | PN 160 | 42 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 65,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| VR NW 40 HL ED VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 69,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| VR NW 40 HL 1 1/4 ED VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20 | 67,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| VR NW 03 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 36,0 | 13,0 | 14 | 17 |
| VR NW 03 HS ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 40,0 | 13,0 | 19 | 17 |
| VR NW 03 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 42,0 | 15,5 | 22 | 17 |
| VR NW 03 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 48,0 | 18,0 | 27 | 17 |
| VR NW 03 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 3/4" -14 | 31,9 | 16 | 45,0 | 15,0 | 32 | 17 |
| VR NW 04 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 38,0 | 14,0 | 17 | 19 |
| VR NW 04 HS ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| VR NW 04 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 42,5 | 15,5 | 22 | 19 |
| VR NW 04 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 47,0 | 15,0 | 27 | 19 |
| VR NW 06 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 38,5 | 13,5 | 19 | 22 |
| VR NW 06 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,5 | 14,5 | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 43,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 47,0 | 17,5 | 27 | 22 |
| VR NW 06 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/4" -14 | 31,9 | 16 | 47,0 | 14,5 | 32 | 22 |
| VR NW 08 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12 | 45,0 | 16,5 | 22 | 24 |
| VR NW 08 HS ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 45,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| VR NW 08 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 47,5 | 17,5 | 27 | 24 |
| VR NW 08 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52,0 | 17,5 | 32 | 24 |
| VR NW 10 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12 | 46,0 | 16,0 | 24 | 27 |
| VR NW 10 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 48,0 | 18,5 | 24 | 27 |
| VR NW 10 HS ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 51,0 | 19,0 | 27 | 27 |
| VR NW 10 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 55,0 | 21,0 | 32 | 27 |
| VR NW 10 HS 1 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 59,0 | 23,0 | 41 | 24 |
| VR NW 13 HS 1/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/4" -19 | 19,0 | 12 | 50,0 | 17,5 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HS 3/8 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 47,0 | 18,0 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HS ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 51,0 | 18,5 | 27 | 30 |
| VR NW 13 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 55,0 | 20,5 | 32 | 30 |
| VR NW 13 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 59,0 | 22,5 | 41 | 30 |
| VR NW 16 HS 3/8 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | - | 18,0 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HS 1/2 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 56,0 | 20,5 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HS ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 58,0 | 20,5 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 62,0 | 20,5 | 41 | 36 |
| VR NW 16 HS 1 1/4 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20 | 64,0 | 22,5 | 50 | 36 |
| VR NW 16 HS 1 1/2 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 69,0 | 25,5 | 55 | 36 |
| VR NW 20 HS 1/2 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1/2" -14 | 27,0 | 14 | 61,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 20 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 63,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 20 HS ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 65,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 20 HS 1 1/4 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 18 | 65,0 | 23,0 | 50 | 46 |
| VR NW 20 HS 1 1/2 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 72,0 | 26,0 | 55 | 46 |
| VR NW 25 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 30 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | - | 25,5 | 46 | 50 |
| VR NW 25 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 68,0 | 23,5 | 46 | 50 |
| VR NW 25 HS ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 70,0 | 23,5 | 50 | 50 |
| VR NW 25 HS 1 1/2 ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 75,0 | 23,5 | 55 | 50 |
| VR NW 32 HS 1 ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1" -11 | 40,0 | 18 | 60,0 | 26,0 | 46 | 50 |
| VR NW 32 HS 1 1/4 ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1.1/4" -11 | 50,0 | 20 | 74,0 | 26,0 | 55 | 60 |
| VR NW 32 HS ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 79,0 | 26,0 | 55 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|-----------|--------------------------------|
| VR ED | Blok Bağlantı, Çelik |
| VR ED MG | Blok Bağlantı, Pirinç |
| XVR ED VA | Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik |

Yedek Parçalar

| | |
|------|---------------|
| WD V | Yumuşak Conta |
|------|---------------|